

# DS 70 Vibroapisonador Diesel con zapata de 280mm / 11in

Código de artículo: 0620052

# DS 70

## El vibroapisonador Diesel de WACKER ha sido diseñado para trabajos de compactación extremos

>> El vibroapisonador Diesel de Wacker Neuson ofrece máxima productividad, rendimiento y durabilidad, proporcionándole a Vd. a la par la conveniencia de la estandarización de su flota Diesel. Una máquina bien equilibrada, liviana y fácil de manejar y operar. El DS 70 se presta óptimamente para las tareas de compactación más exigentes en suelos cohesivos, mixtos o granulares y en zonas confinadas. <<



## Ventajas adicionales

- El motor Diesel Yanmar es potente, gasta poco combustible y es de larga vida.
- El tanque de combustible resistente a la corrosión y de gran capacidad lleva incorporado un filtro autolimpiante en su interior, garantizando una larga vida útil con mínimo mantenimiento.
- El sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabilidad mejorada. Un indicador de filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire.
- Una sola palanca controla para la comodidad del operario el arranque, el número de revoluciones y también la detención del motor.
- La exclusiva tapa insonorizante reduce para el operario la transmisión de ruidos provenientes del motor y de la zapata.
- El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguadores especialmente diseñado para reducir las vibraciones mano/brazo y para incrementar el confort del operario.

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	725 x 370 x 1000 mm	28,5 x 14,6 x 39,4 in
Tamaño de la zapata (a x l)	280 x 336 mm	11 x 13,3 in
Peso de operación	83 kg	183 lb
Peso de transporte (con embalaje)	91 kg	200 lb
Dimensiones de transporte	990 x 380 x 740 mm	39 x 15 x 29 in
Altura de salto de la zapata	71 mm	2,8 in
Régimen de percusión	670 1/min	670 blows/min
Velocidad de avance	9 m/min	29 ft/min
Máx. rendimiento superficial	148 m <sup>2</sup> /h	1598 ft <sup>2</sup> /h
Motor de accionamiento	motor diesel monocilíndrico Yanmar refrigerado por aire L 48 V4	
Cilindrada	211 cm <sup>3</sup>	13 in <sup>3</sup>
Max. Potencia @ velocidad*	3,1 kW a 3450 rpm	4,1 hp at 3450 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349, ISO3046-1	SAE J1349, ISO3046-1
Consumo de combustible	1 l/h	1 US qt/h
Contenido del tanque de combustible	4,2 l	4,4 US qt

### Contenido de entrega - DS 70

Incluye manual del operador y de repuestos, como también el certificado de conformidad con las normas CE.

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en martes 5 de junio de 2012

